



Pos	Description	Puissance
GR01	Groupe primaire avec machoire	-
TC01	Conv stériles CMF 16x500	4 kW
TC02	Conv orientable CMF 18x800	9 kW
TC03	Conv alimentation Broyeur 4 1/4	9 kW
TC04	Conv alimentation Broyeur Giradisc 48	7,5 kW
TR 01	Tremie 15 m³ stock Alimentateur vibrant 700x1200	1,05 kW
TR 02	Tremie 15 m³ stock Alimentateur vibrant 500x900	1 kW
CB 01	Chassis Broyeur 4 1/4	-
CB 02	Chassis Broyeur Giradisc 48	-
TC05	Conv sortie broyeurs UPN 10x800	7,5 kW
TC06	Conv alimentation crible CT 29x800	18,5 kW
CR01	Crible vibrant 120HN-3 (12 m²)	22 kW
CR01 a	Chassis support crible H=5 m.	-
CR01 b	Goulottes de sortie crible	-
TC07	Conv retour des >25 mm. CMF 29x800	7,5 kW
TC08	Conv 10+16 CMF 14x500	4 kW
TC09	Conv 16+25 CMF 14x500	4 kW
TC10	Conv sable 0+10 CMF 16x500	4 kW

DESSINEE	DATE	ECHELLE	
C.P.A	05/01/2012	1:125	
INSTALLATION TRITURATION			S.C.P.M. INTERNATIONAL CONCOSSAGE
PROJET SETRAG / GUINEE			
PLAN N°.	C-7681	A	